



air-cleaning-system acs®

Mobiles Kochmodul mit integrierter Absaugung und Umluftreinigung, in stabiler Schweißkonstruktion aus Edelstahl 18/10, vollverkleidet, mit dicht geschweißter Einstellnische für Kochgeräte. Die Absaugung ist so ausgelegt, dass die beim Kochen und Braten entstehenden Wrasen 3-seitig abgesaugt werden. Im Unterbau des Gerätes erfolgt anschließend die Reinigung der Luft in 2 Schritten:

In der linken und rechten Seitenwange befinden sich die Hochleistungs-Fettabscheider und je zwei entnehmbare Fettauffangschalen. Im Unterbau befindet sich das geräuscharme Radialgebläse, sowie zur Geruchsreinigung die Zeolithfilter (Geruchsabscheidegrad ca. 80 %), die über Jahre hinweg im Backofen oder Kombidämpfer regeneriert werden können.

acs® 1500d3 easy-clean

Ihre Vorteile auf einen Blick:

geeignet für den Betrieb mit drei thermischen Geräten (varithek® GN 1/1) mit entsprechenden varithek®-Systemträger **ast 255** bzw. **ast 155**, oder einer Grillplatte bis 800 mm Breite (z.B. varithek-V-800 gp-9600) plus ein 400er varithek® Gerät (kein Systemträger erforderlich).

Reinigung:

- Sämtliche Filter-, Gebläse- und Auffangkomponenten ohne Werkzeug zur Reinigung entnehmbar
- Die Dichtungen sind für Wartung und Reinigung entnehmbar

ERFÜLLUNG VON NORMEN UND VORGABEN:

acs® erfüllt die Vorgaben der VDI 2052 (Raumluftechnische Anlagen). TÜV-geprüft nach DIN EN 60335. Sämtliche Bauteile sind nach den Richtlinien der DIN, VDE, GS, und TÜV, sowie nach den „Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit in Küchen“ ausgeführt. Gemäß Lebensmittelhygieneverordnung muss das Gerät bei Einsatz im Frontcooking-Bereich mit vierseitig schließendem Hustenschutz ausgestattet werden (auf Anfrage erhältlich).

TECHNISCHE DATEN.

- Hochleistungs-Fettabscheider (100%-flammdurchschlagsicher) mit Zyklon®-Lamellenprofil (Fraktionsabscheidegrad ca. 95%)
- Eisfink-Zeolith-Geruchsfilterkassette mit Edelstahlgehäuse
- Bedienblende mit Kontrollleuchte, Ein-/Ausschalter und vier feuchtigkeitsgeschützten Steckdosen, wahlweise 230 V oder 400 V, jeweils mit Klappdeckel, zum Anschließen des eingestellten Kochgeräts
- Geräuscharmes Radialgebläse
- Spritzschutz dreiseitig, abnehmbar
- 4 höhenverstellbare Lenkrollen mit Totalfeststeller nach DIN 18867, Rollendurchmesser 80 mm
- Anschlusskabel 400 V, CEE-Stecker, ca. 2 m Länge

Technische Daten: acs®1500d3

Einstellnische (L x B x H)	1210 x 660 x 260 mm
Werkstoff	Edelstahl 18/10, WN 1.4301
Gewicht	ca. 155 kg
Außenmaße (L x B x H) ca.	1500 x 770 x 900(1100) mm
Leistungsaufnahme	max. 22 kW
Netzanschluss	3N AC 400V 50/60 Hz
Einbauversion (ohne Rollen, mit höhenverstellbaren Füßen und Einbaurand)	Best.-Nr. 91 14 01 36
Fahrbar	Best.-Nr. 91 14 01 28
mit Lichtbrücke	Best.-Nr. 91 14 01 34
Optional mit patentierter Plasmatechnologie in Verbindung mit Aktivkohlefilter:	
Fahrbar	Best.-Nr. 91 14 01 67
mit Lichtbrücke	Best.-Nr. 91 14 01 73

Empfohlenes Zubehör

seitlich GN-Aufsätze zur Aufnahme von GN-Behältern

Spritzschutzblech mit Frontscheibe aus Glas

(siehe Preisliste varithek®-Zubehör)