



## ENTSPANNTES SERVIEREN.

Genießen Sie es Speisen vorzubereiten und zum richtigen Zeitpunkt schnell und einfach zu servieren! Mit der Light-Version erhalten Sie viele Vorteile der bewährten Rieber Bankettwagen zum deutlich günstigeren Preis. Der Bankettwagen light ist ein hochwertiger Wagen aus Edel-

stahl, mit doppelwandigem Korpus und doppelwandigen Türen, isoliert. Schrankabteil mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken für Edelstahl-Roste oder GN-Behälter bei Sickenabstand 115 mm, mit Kippsicherung. Türen mit Silikondichtung. Türverschluß einrastend.

## TECHNISCHE DATEN

Bankettwagen light, beheizt, (erhältlich in GN 1 x 2/1 und 2 x 2/1, mit analoger Steuerung, ohne Galerie etc.) aus Edelstahl. Korpus, Türen doppelwandig, isoliert. Schrankabteil mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken für Edelstahl-Roste oder GN-Behälter bei Sickenabstand 115 mm, mit Kippsicherung. Türen mit Silikondichtung. Türverschluß einrastend. Kindersicherung (von innen aufdrückbar). Stirnseitig 1 Schiebegriff.

4 Stoßecken. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8, Raddurchmesser 200 mm. 2 Bockrollen, 2 Lenkstopprollen. Umluftheizung, Thermostatregelung von + 30 °C bis + 90 °C. Facheinteilung gastronomgerecht, für Teller bis Ø 310 mm, vergrößerte Abstellfläche durch Mittelkonsole bis Ausführung 2 x 2/1 GN. Ein-/Aus-Schalter, Schaltelemente stoßgeschützt, Spiralkabel, Kabelaufhängung. Nennspannung 1N AC 230 V, 50/60 Hz.

### TECHNISCHE DATEN

Typ	BKW light 1 x 2/1 GN beheizt		BKW light 2 x 2/1 GN beheizt	
<b>Außenmaße mm</b>	777 x 837 x 1674		1490 x 837 x 1674	
<b>Leergewicht kg</b>	120	120	200	200
<b>Anzahl Schiebegriff(e)</b>	1	1	1	1
<b>Abstand zwischen den Auflagesicken mm</b>	115	70	70	115
<b>max. Anzahl Edelstahl-Roste GN 2/1</b>	11	18	2 x 18	2 x 11
<b>Fassungsvermögen</b>				
<b>Teller gestapelt Ø 260 mm</b>	64	64	160	160
<b>Teller nicht gestapelt Ø 260 mm</b>	44	72	180	110
<b>Ø 310 mm</b>	22	36	144	88
<b>Gesamtanschlußwert kW</b>	2,0	2,0	2,7	2,7
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 23 01 11</b>	<b>88 23 01 12</b>	<b>88 23 02 12</b>	<b>88 23 02 11</b>