



## varithekservo<sup>+</sup>

### Die neue Stabilitätsklasse bei den Servierwagen

Bisher galt hier „geschweißt ist besser als geschraubt“. Ab jetzt ist das anders. Mit unserer neuen, intelligenten Schraubkonstruktion setzen wir neue Maßstäbe in punkto Stabilität und Belastbarkeit.

Neugierig geworden? Fragen Sie Ihren Fachhändler!

Mit Sicherheit langlebiger
<b>10x</b>
besser als DIN 18867-1+8

Platzsparende Logistik
<b>75%</b>
weniger Volumen

Herausragende Qualität
<b>100%</b>
Made in Germany

**Rieber**

# varithekservo<sup>+</sup>

## Standard-Servierwagen, leichte Ausführung

Servierwagen aus CNS, Rundrohr-Schiebebügel, tiefgezogene Borde mit Stopprand, schallgedämmt, Schraubkonstruktion. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 1 (Ausnahme: Verzinkte Rollenausstattung). Raddurchmesser 125 mm.



Alle Servierwagen mit Stossecken an jedem Bord, Abweiserrollen und 2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen.

Typ	Borde	Gesamthöhe mm	Höhe oberstes Bord mm	Lichtmaß v. Bord zu Bord mm	Gesamttragkraft kg	Max. Flächenbelastung pro Bord kg	Leergewicht kg	Lieferzustand	Bestell-Nr.
-----	-------	------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	-------------------	---------------	-------------

### Borde 630 x 400 mm, Servierwagen Abmessungen L x B, 700 x 470 mm

SW-640 RL-2M	2	950	850	585	120	80	12	montiert	88 02 50 35
SW-640 RL-2	2	950	850	585	120	80	12	flat pack*	88 02 50 36
SW-640 RL-3M	3	950	850	275	150	80	14,4	montiert	88 02 50 37
SW-640 RL-3	3	950	850	275	150	80	14,4	flat pack*	88 02 50 38

### Borde 800 x 500 mm, Servierwagen Abmessungen L x B, 870 x 570 mm

SW-850 RL-2M	2	950	850	585	120	80	15	montiert	88 02 50 02
SW-850 RL-2	2	950	850	585	120	80	15	flat pack*	88 02 50 01
SW-850 RL-2V	2	950	850	585	120	80	15	Verz. Rollenausstatt., flat pack*	88 02 50 03
SW-850 RL-3M	3	950	850	275	150	80	17	montiert	88 02 50 06
SW-850 RL-3	3	950	850	275	150	80	17	flat pack*	88 02 50 05
SW-850 RL-3V	3	950	850	275	150	80	17	Verz. Rollenausstatt., flat pack*	88 02 50 07
SW-850 RL-4M	4	1260	1160	275	160	80	22	montiert	88 02 50 10
SW-850 RL-4	4	1260	1160	275	160	80	22	flat pack*	88 02 50 09

### Borde 1000 x 500 mm, Servierwagen Abmessungen L x B, 1070 x 570 mm

SW-1050 RL-2M	2	950	850	585	120	80	14	montiert	88 02 50 12
SW-1050 RL-2	2	950	850	585	120	80	14	flat pack*	88 02 50 11
SW-1050 RL-3M	3	950	850	275	150	80	19	montiert	88 02 50 14
SW-1050 RL-3	3	950	850	275	150	80	19	flat pack*	88 02 50 13
SW-1050 RL-4M	4	1260	1160	275	160	80	25	montiert	88 02 50 16
SW-1050 RL-4	4	1260	1160	275	160	80	25	flat pack*	88 02 50 15

### Borde 1000 x 600 mm, Servierwagen Abmessungen L x B, 1070 x 670 mm

SW-1060 RL-2M	2	950	850	585	120	80	16	montiert	88 02 50 18
SW-1060 RL-2	2	950	850	585	120	80	16	flat pack*	88 02 50 17
SW-1060 RL-3M	3	950	850	275	150	80	22	montiert	88 02 50 20
SW-1060 RL-3	3	950	850	275	150	80	22	flat pack*	88 02 50 19
SW-1060 RL-4M	4	1260	1160	275	160	80	28	montiert	88 02 50 22
SW-1060 RL-4	4	1260	1160	275	160	80	28	flat pack*	88 02 50 21

\*flat pack = zerlegt

Kartonabmessungen flat pack für 2- und 3-bordigen Servierwagen: 1060 x 685 x 250 mm

Kartonabmessungen flat pack für 4-bordigen Servierwagen: 1380 x 770 x 310 mm

# varithek**servo**<sup>+</sup>

## Standard-Servierwagen, schwere Ausführung

Servierwagen aus CNS, Rundrohr-Schieberahmen mit eingeschweißten Traversen für die Rollenbefestigung. Tiefgezogene Borde mit Stopprand, schalldämmend, Schraubkonstruktion. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 1. Raddurchmesser 125 mm.



Alle Servierwagen mit Stossecken an jedem Bord und 2 Lenkrollen, 2 Lenkstoprollen.

Typ	Borde	Gesamt- höhe mm	Höhe oberstes Bord mm	Lichtmaß v. Bord zu Bord mm	Gesamt- tragkraft kg	Max. Flächen- belastung pro Bord kg	Leer- gewicht kg	Lieferzustand	Bestell-Nr.
-----	-------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------	------------------------	---------------	-------------

### Borde 1000 x 500 mm, Servierwagen Abmessungen L x B, 1035 x 535 mm einschl. Stoßecken

SW-1050 RS-2M	2	1012	915	585	160	80	17	montiert	88 02 50 24
SW-1050 RS-3M	3	1012	915	275	200	80	20	montiert	88 02 50 26
SW-1050 RS-4M	4	1310	1225	275	240	80	25	montiert	88 02 50 28

### Borde 1000 x 600 mm, Servierwagen Abmessungen L x B, 1035 x 635 mm einschl. Stoßecken

SW-1060 RS-2M	2	1012	915	585	160	80	20	montiert	88 02 50 30
SW-1060 RS-3M	3	1012	915	275	200	80	25	montiert	88 02 50 32
SW-1060 RS-4M	4	1310	1225	275	240	80	30	montiert	88 02 50 34

### Sonderausstattung für Servierwagen leichte Ausführung und Servierwagen schwere Ausführung



#### Abräumbehälter aus CNS

tiefgezogen, zum Einhängen am Schiebegriff des Servierwagens

Abmessungen	
L x B x H	345 x 245 x 270 mm
Inhalt	21 l
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 01</b>



#### Galerie

aus CNS-Rundmaterial, geschweißt, pro Bord **nur für montierte Ausführung mittig und unten**

Bordgröße	600 x 400 mm	Bordgröße	600 x 400 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 11</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 12</b>
Bordgröße	800 x 500 mm	Bordgröße	800 x 500 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 08</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 02</b>
Bordgröße	1000 x 500 mm	Bordgröße	1000 x 500 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 09</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 03</b>
Bordgröße	1000 x 600 mm	Bordgröße	1000 x 600 mm
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 10</b>	<b>Bestell-Nr.</b>	<b>88 02 30 03</b>

**oben**

Antistaticbereifung Ø 125 mm

### **Deutschland**

Rieber GmbH & Co. KG  
Hoffmannstraße 44  
D-72770 Reutlingen  
Tel. [0 71 21] 5 18-0  
Fax [0 71 21] 5 18-3 02  
E-Mail: info@rieber.de  
www.rieber.de

### **Österreich**

Rieber + Grohmann GesmbH.  
Seybelgasse 13  
A-1230 Wien  
Tel. +43 [0] 1/8 65 15 10-0  
Fax +43 [0] 1/8 65 15 10-10  
E-Mail: office@rieber.at  
www.rieber.at

### **Schweiz**

Rieber ag  
Rorschacher Strasse  
Postfach 118  
CH-9402 Mörschwil  
Tel. +41 [0] 71/868 93 93  
Fax +41 [0] 71/866 27 37  
E-Mail: mail@rieber.ch  
www.rieber.ch

### **Frankreich**

Rieber S.à.r.l.  
8, rue du Périgord  
B.P. 37  
F-68272 Wittenheim Cedex  
Tel. +33 [0] 389/62 50 60  
Fax +33 [0] 389/57 17 94  
E-Mail: info@fr.rieber.de  
www.rieber.de

### **Großbritannien**

BGL-Rieber Ltd.  
Unit 6 Lancaster Park  
Industrial Estate, Bowerhill,  
Melksham  
GB-Wiltshire SN12 6TT  
Tel. +44 [0] 12 25/70 44 70  
Fax +44 [0] 12 25/70 59 27  
E-Mail: sales@bglrieber.co.uk  
www.bglrieber.co.uk

### **Holland**

Rieber Benelux B.V.  
Kamerlingh Onnesweg 2  
NL-2952 BK Alblasserdam  
Tel. +31 [0] 78/6 91 83 05  
Fax +31 [0] 78/6 93 14 39  
E-Mail:  
Fred.van-der-Pennen@nl.rieber.de  
www.rieber.de

### **Polen**

Gastromedia Sp.z o.o.  
ul. Sobocka 19  
PL-01-684 Warszawa  
Tel. +48 [0] 22/8 33 87 07  
Fax +48 [0] 22/8 33 87 22  
E-Mail: gastro@gastromedia.pl  
www.gastromedia.pl

**Rieber**