

Buffetto®

Die leichte Buffet Lösung.

Rieber

Die mobile Element Cafeteria

Das Modul-Buffer von Rieber. Flexibel und beweglich. Strikt gastronomisch gedacht, soviel Technik wie nötig, aber so unkompliziert wie möglich.


Leichtes funktionales und eigenständiges Design, mit alltagstauglichen Materialien gebaut, robust und pflegeleicht ausgeführt.

Ein Highlight im Programm ist das Buffetto Warm/Kalt. Dieses Buffet lässt sich dank einer ausgeklügelten Technik, je nach Bedarf für Warmhaltung oder für Kühllhaltung einsetzen.



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	Seite 02 - 02
Anwendung	Seite 04 - 05
Übersicht	Seite 06 - 07
Sortiment	Seite 08 - 12
Notizen	Seite 13 - 15



Wählen Sie zwischen vier Korpuslängen und sieben Modellversionen.
Jeder Korpus kann mit verschiedenen Funktionen und Aufsätzen kombiniert werden.
Alle Module sind einzeln oder in Kombination verwendbar.

Flexibel und beweglich.





Die Buffetto Varianten

Buffetto - das sind sieben gastro-
nomische Inseln. Zum Aufbau eines
gesamten Buffets oder zur Ergänzung
bereits vorhandener Einrichtungen.
Buffetto ist denkbar einfach zu hand-
haben und speziell auf die Gastro-
nomie zugeschnitten. Buffetto ist für
die Selbstbedienung mit Teller vor-
gesehen - das Tablettssystem ist nur
bedingt geeignet, da die Tabletrut-
sche sehr schmal ist.



Buffetto Univers (Neutralbuffet)
Univers ist neutral und nicht festgelegt, für Getränke, Obst, Backwaren oder das ungekühlte Frühstücksangebot. Durch die Aufrüstung mit einem Licht-/Wärmebord außerdem für das Warmhalten von Speisen geeignet.



Buffetto Bay
Zum Einstellen von Zusatzgeräten oder zum Bereitstellen von Suppentöpfen und ähnlichem.



Buffetto Bain-Marie Wanne
Für warme Speisemengen gedacht, die in Gastronomiebehältern bereitgestellt werden.



Buffetto Kühl + Frisch
Für gekühlte, frische Speisen wie Salate oder Früchte, die variabel in Gastronomiebehältern angeboten werden können. Auch als Getränkestation geeignet.



Buffetto Warm Top
Mit Hilfe der Warmhalteplatten können fertige Speisen wie Gratins oder frisches Gebäck etc. warmgehalten werden.



Buffetto Warm oder Kalt
Ein Buffet für zwei: Ein Highlight im Buffetto-Programm ist der wechselweise Einsatz von Heizung bzw. Kühlung von Speisen in einem Modul.

Buffetto Univers

Buffetto Univers aus Edelstahl, mit 1 Tellerrutsche gästeseitig.
Ausgestattet mit 4 Lenkstopprollen, Tellerrutsche aus 25 mm Spanplatte. Oberflächen mit Resopal (Buchendekor) belegt, Nr. 4306-60 (Global Beech). Mit Massivholzkante, Buche.
Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser 125 mm, 1 Schukosteckdose. Spiralkabel 2,5 m.
Nennspannung 1N AC 230 V 50 Hz, 16 A.
Breite 680 + 250 mm, Höhe 930/965 mm.
Aufsatz ist Sonderzubehör. Höhe mit Aufsatz 1450 mm.



Typ	Ausführung	Länge in mm	Bestell-Nr.	
BU04-GNB-2	Neutrale Abdeckung	877	71 20 01 01	
BU04-GNB-3	Neutrale Abdeckung	1202	71 20 02 01	
BU04-GNB-4	Neutrale Abdeckung	1523	71 20 03 01	
BU04-GNB-5	Neutrale Abdeckung	1851	71 20 04 01	

Buffetto Bay

Buffetto Bay aus Edelstahl, mit 1 Tellerrutsche gästeseitig.
Ausgestattet mit 4 Lenkstopprollen. Eingebaut 3-seitig geschlossene Einstellnische. Rahmen 4-seitig edelstahlverkleidet.
Tellerrutsche aus 25 mm Spanplatte. Oberflächen mit Resopal (Buchendekor) belegt, Nr. 4306-60 (Global Beech) Mit Massivholzkante, Buche. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser 125 mm. Ein-/Ausschalter, 2 Schukosteckdosen eingebaut, Spiralkabel 2,5 m. Nennspannung 1N AC 230 V 50 Hz, 16 A.
Breite 680 + 250 mm, Höhe 930/965 mm.
Aufsatz ist Sonderzubehör. Höhe mit Aufsatz 1450mm.



Typ	Ausführung	Länge in mm	Bestell-Nr.	
BU04-GB-2	Einstellnische L x B 566 x 553 mm	877	71 21 01 01	
BU04-GB-3	Einstellnische L x B 891 x 553 mm	1202	71 21 02 01	
BU04-GB-4	Einstellnische L x B 1212 x 553 mm	1523	71 21 03 01	
BU04-GB-5	Einstellnische L x B 1540 x 553 mm	1851	71 21 04 01	

Buffetto Warm Top

Buffetto Warm Top aus Edelstahl, mit 1 Tellerrutsche gästeseitig.
Ausgestattet mit 4 Lenkstopprollen. Flächenbündig eingebaute Warmhalteplatte(n) aus Floatglas, schwarz. Mit Energieregler und Kontrollleuchte. Rahmen 4-seitig edelstahlverkleidet. Tellerrutsche aus 25 mm Spanplatte. Oberflächen mit Resopal (Buchendekor) belegt Nr. 4306-60 (Global Beech). Mit Massivholzkante, Buche.
Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8.
Raddurchmesser 125 mm. Ein-/Ausschalter, Spiralkabel 2,5 m.
Nennspannung 1N AC 230 V 50 Hz, 16 A.
Breite 680 + 250 mm, Höhe 930/965 mm.
Aufsatz ist Sonderzubehör. Höhe mit Aufsatz 1450 mm.



Typ	Ausführung	Länge in mm	Anschlusswert W	Bestell-Nr.	
BU04-GWHB-2	Warmhalteplatte L x B 650 x 530 mm	877	400	71 24 01 01	
BU04-GWHB-3	Warmhalteplatte L x B 975 x 530 mm	1202	600	71 24 02 01	
BU04-GWHB-4	Warmhalteplatte L x B 1300 x 530 mm	1523	800	71 24 03 01	
BU04-GWHB-5	Warmhalteplatte L x B 1625 x 530 mm	1851	1000	71 24 04 01	

Buffetto Bain-Marie „Wanne“

Buffetto Bain-Marie aus aus Edelstahl, mit 1 Tellerrutsche gästeseitig. Ausgestattet mit 4 Lenkstopprollen. Fugenlos eingezogene Wanne für Nassbeheizung 210 mm tief, mit Ablasshahn 1/2". Thermostatisch regelbar von + 30 ° bis + 110 °C. Wanne 4-seitig Edelstahl verkleidet. Tellerrutsche aus 25 mm Spanplatte. Oberflächen mit Resopal (Buchdekor) belegt, Nr. 4306-60 (Global Beech). Mit Massivholzkante, Buche. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. Ein-/Aus-Schalter, Spiralkabel 2,5 m, Nennspannung 1N AC 230 V 50 Hz, 16 A. Breite 680 + 250 mm, Höhe 930/965 mm. Aufsatz ist Sonderzubehör. Höhe mit Aufsatz 1450 mm.



Typ	Ausführung	Länge in mm	Anschlusswert Watt	Bestell-Nr.	
BU04-GWB-211-2	Bain-Marie 2 x GN 1/1	877	416	71 24 01 01	
BU04-GWB-311-3	Bain-Marie 3 x GN 1/1	1202	832	71 24 02 01	
BU04-GWB-411-4	Bain-Marie 4 x GN 1/1	1523	1248	71 24 03 01	
BU04-GWB-511-5	Bain-Marie 5 x GN 1/1	1851	1664	71 24 04 01	

Buffetto Bain-Marie „Einzelbecken“

Buffetto Bain-Marie aus Edelstahl, mit 1 Tellerrutsche gästeseitig. Ausgestattet mit 4 Lenkstopprollen. Eingebaute, tiefgezogene Becken, Größe je GN 1/1, 210 mm tief, mit Ablasshahn 1/2". Thermostatisch regelbar von +30 °C bis +110 °C. Becken 4-seitig mit Resopal (Buchdekor) belegt, Nr. 4306-60 (Global Beech). Mit Massivholzkante, Buche, Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. Ein-/Ausschalter, Thermostatregeler, Spiralkabel 2,5 m. Nennspannung 1N AC 230 V 50 Hz. Breite 680 + 250 mm, Höhe 930/965 mm. Breite 680 + 250 mm Höhe 930/965 mm. Aufsatz ist Sonderzubehör. Höhe mit Aufsatz 1450 mm.



Typ	Ausführung	Länge in mm	Anschlusswert Watt	Bestell-Nr.	
BU04-GWB-2	Bain-Marie 2 x GN 1/1	877	832	71 25 01 01	
BU04-GWB-3	Bain-Marie 3 x GN 1/1	1202	1248	71 25 02 01	
BU04-GWB-4	Bain-Marie 4 x GN 1/1	1523	1664	71 25 03 01	
BU04-GWB-5	Bain-Marie 5 x GN 1/1	1851	2080	71 25 04 01	

Buffetto Kühl+Frish

Buffetto Kühl + Frisch aus Edelstahl, mit 1 Tellerrutsche gästeseitig. Ausgestattet mit 4 Lenkstopprollen. Fugenlos eingezogen. Kühlwanne mit Kugelablasshahn 1/2". Wanne berohrt, FCKW-frei-isoliert. Wanne 4-seitig Edelstahl verkleidet. Kühlmaschine untergebaut. Kühlbereich +2°C bis + 10 °C. Tellerrutsche aus 25 mm Spanplatte. Oberflächen mit Resopal (Buchdekor) belegt, Nr. 4306-60 (Global Beech). Mit Massivholzkante, Buche, Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. Digitalthermostat. Spiralkabel 2,5 m. Nennspannung 1N AC 230 V 50 Hz, 16 A. Breite 680 + 250 mm Höhe 930/965 mm. Aufsatz ist Sonderzubehör. Höhe mit Aufsatz 1450 mm.



Typ	Ausführung	Länge in mm	Anschlusswert Watt	Bestell-Nr.	
BU04-GKB-2	Kühlwanne 2 x GN 1/1	877	290	71 23 01 01	
BU04-GKB-3	Kühlwanne 3 x GN 1/1	1202	290	71 23 02 01	
BU04-GKB-4	Kühlwanne 4 x GN 1/1	1523	290	71 23 03 01	
BU04-GKB-5	Kühlwanne 5 x GN 1/1	1851	290	71 23 04 01	

Buffetto Warm/Kalt

<p><i>Buffetto Warm/Kalt aus Edelstahl, mit 1 Tellerrutsche gästeseitig. Ausgestattet mit 4 Lenkstopprollen. Fugenlos eingezogene Wanne mit Kugelablasshahn 1/2. Wanne bohrt; Wanne mit Heizelementen. FCKW-frei-isoliert. Wanne 4-seitig Edelstahl verkleidet. Kühlmaschine untergebaut. Kühlbereich +2 °C bis + 10 °C. Warmhaltebereich + 30 °C bis + 110 °C. Tellerrutsche aus 25 mm Spanplatte. Oberfläche mit Resopal (Buchdekor) belegt, Nr. 4306-60 (Global Beech) Mit Massivholzkante, Buche. Rostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. Ein-/Aus-Schalter, Digitalanzeige-Regler, Spiralkabel 2,5 m. Nennspannung 1N AC 230 V 50 Hz. Breite 680 + 250 mm. Höhe 930/965 mm. Kälteleistung: 230 Watt bei VT-10 °C, Kältemittel R 134a. Eine automatische Regelung erlaubt wahlweise das Kühlen oder Beheizen der Wanne. Eine entsprechende Sicherheitseinrichtung ist eingebaut. Der Licht-/Wärmeaufsatz ist so eingerichtet, dass beim Kühlvorgang Wärmestrahler ausgeschaltet sind. Aufsatz ist Sonderzubehör. Höhe mit Aufsatz 1450 x 1450 mm.</i></p>					
Typ	Ausführung	Länge in mm	Anschlusswert Watt	Bestell-Nr.	
BU04-GWKB-3	Warm-/Kühlwanne 3 x GN 1/1	1202	290 Kühlung 832 Warmhaltung	71 26 02 01	
BU04-GWKB-4	Warm-/Kühlwanne 4 x GN 1/1	1523	290 Kühlung 1248 Warmhaltung	71 26 03 01	

Buffetto Zubehör

<p>Tellerrutsche, 250 mm breit, an der Bedienungsseite montiert (Montage werksseitig)</p>			
Typ	für Länge mm	Bestell-Nr.	
BU04-ZT-2	877	71 40 01 01	
BU04-ZT-3	1202	71 40 02 01	
BU04-ZT-4	1523	71 40 03 01	
BU04-ZT-5	1851	71 40 04 01	
<p>Aufsatz - Glasablage (als zusätzliche Ablage auf die Aufsätze)</p>			
Typ	für Länge Buffet mm	Bestell-Nr.	
BU04-ZABG-2	877	71 40 01 03	
BU04-ZABG-3	1202	71 40 02 03	
BU04-ZABG-4	1523	71 40 03 03	
BU04-ZABG-5	1851	71 40 04 03	
<p>Dekor-Blende, 4-seitig aus Resopal Global Beech Nr. 4306-60 (Buche) bzw. Passion Cherry Nr. 4328-20 (Kirschbaum), für alle Modelle</p>			
Typ	für Länge mm	Bestell-Nr.	
BU04-ZDB4-2	877	71 40 01 02	
BU04-ZDB4-3	1202	71 40 02 02	
BU04-ZDB4-4	1523	71 40 03 02	
BU04-ZDB4-5	1851	71 40 04 02	
<p>Buffetto Verbindung, stirnseitig einhängbar</p>			
Typ		Bestell-Nr.	
BU04-EV		71 41 01 04	

Buffetto Zubehör

Ablage universal mit Galerie, stirnseitig einhängbar, komplett mit Befestigungsteilen, mit Galerie

Typ		Bestell-Nr.	
BU04-ZAU-U		71 41 01 01	
BU04-ZAU-O		71 41 01 03	

Ablage mit 3 Besteckköchern, stirnseitig einhängbar, komplett mit Befestigungsteilen

Typ		Bestell-Nr.	
BU04-ZAB-O		71 41 01 02	

Baldachin mit Rohrgestänge aus Edelstahl, wasserabweisend gemäß DIN 53888 (+/- 30 mbar)

Typ	für Länge mm	Höhe mm Oberkante auf Buffetto aufgestellt	Bestell-Nr.	
BU04-ZBK-2	877	ca. 2204 mm	71 40 01 04	
BU04-ZBK-3	1202	ca. 2204 mm	71 40 02 04	
BU04-ZBK-4	1523	ca. 2204 mm	71 40 03 04	
BU04-ZBK-5	1851	ca. 2204 mm	71 40 04 04	

Dekorationstafel für Baldachin, 8 mm Acrylglas glasklar, Befestigung mit Glashaltern am Rohrgestänge des Baldachins

Typ	für Länge mm	Bestell-Nr.	
BU04-ZDTB-2	877	71 40 01 05	
BU04-ZDTB-3	1202	71 40 02 05	
BU04-ZDTB-4	1523	71 40 03 05	
BU04-ZDTB-5	1851	71 40 04 05	

Dekorationstafel, 8 mm Acrylglas glasklar, Befestigung mit Glashaltern an 2 Stehern Durchmesser 25 mm.

Typ	für Länge mm	Bestell-Nr.	
BU04-ZDT-2	877	71 40 01 06	
BU04-ZDT-3	1202	71 40 02 06	
BU04-ZDT-4	1523	71 40 03 06	
BU04-ZDT-5	1851	71 40 04 06	

Zubehör für GN Behälter in Wannen (Bain-Maries, Kühlwannen)
 Längssteg L = 530 mm, Bestell-Nr. 84 19 01 01
 Quersteg L = 325 mm, Bestell-Nr. 84 19 02 01

Vollverkleidung, 4-seitig aus Edelstahl

Typ	für Länge mm	Bestell-Nr.	
BU04-ZV-C-2	877	71 40 01 07	
BU04-ZV-C-3	1202	71 40 02 07	
BU04-ZV-C-4	1523	71 40 03 07	
BU04-ZV-C-5	1851	71 40 04 07	

Vollverkleidung, 4-seitig mit Dekor aus Resopal Global Beech Nr. 4306-60 (Buche) bzw. Passion Cherry Nr. 4328-20 (Kirschbaum), für alle Modelle

Typ	für Länge mm	Bestell-Nr.	
BU04-ZV-K-2	877	71 40 01 08	
BU04-ZV-K-3	1202	71 40 02 08	
BU04-ZV-K-4	1523	71 40 03 08	
BU04-ZV-K-5	1851	71 40 04 08	

Buffetto Zubehör

Aufsatz mit Licht				
Typ	für Länge mm	Anschlusswert Watt	Bestell-Nr.	
BU04-ABL-2	877	40	71 35 01 01	
BU04-ABL-3	1202	60	71 35 02 01	
BU04-ABL-4	1523	60	71 35 03 01	
BU04-ABL-5	1851	60	71 35 04 01	

Aufsatz mit Licht/Wärme				
Typ	für Länge mm	Anschlusswert Watt	Bestell-Nr.	
BU04-ABLW-2	877	405	71 36 01 01	
BU04-ABLW-3	1202	805	71 36 02 01	
BU04-ABLW-4	1523	790	71 36 03 01	
BU04-ABLW-5	1851	1190	71 36 04 01	

Notizen

Deutschland

Rieber GmbH & Co. KG
Hoffmannstraße 44
D-72770 Reutlingen
Tel. +49 (0) 7121/518-0
Fax +49 (0) 7121/518-302
E-Mail: info@rieber.de
www.rieber.de

Österreich

Rieber + Grohmann GesmbH
Seybelgasse 13
A-1230 Wien
Tel. +43 (0) 1/865 15 10-0
Fax +43 (0) 1/865 15 10-10
E-Mail: office@rieber.at
www.rieber.at

Schweiz

Rieber ag
Rorschacher Strasse
Postfach 118
CH-9402 Mörschwil
Tel. +41 (0) 71/868 93 93
Fax +41 (0) 71/866 27 37
E-Mail: mail@rieber.ch
www.rieber.ch

Frankreich

Rieber S.à.r.l.
8, rue du Périgord
B.P. 37
F-68272 Wittenheim Cedex
Tel. +33 (0) 389/62 50 60
Fax +33 (0) 389/57 17 94
E-Mail: info@fr.rieber.de
www.rieber.de

Großbritannien

BGL-Rieber Ltd.
Unit 6 Lancaster Park
Industrial Estate, Bowerhill,
Melksham
GB-Wiltshire SN12 6TT
Tel. +44 (0) 1225/70 44 70
Fax +44 (0) 1225/70 59 27
E-mail: sales@bglrieber.co.uk
www.bglrieber.co.uk

Holland

Rieber Benelux B.V.
Kamerlingh Onnesweg 2
NL-2952 BK Alblasserdam
Tel. +31 (0) 78/691 83 05
Fax +31 (0) 78/693 14 39
E-Mail:
Fred.van-der-Pennen@nl.rieber.de
www.rieber.de

Polen

Gastromedia Sp. z o.o.
ul. Sobocka 19
PL-01-684 Warszawa
Tel. +48 (0) 22/833 87 07
Fax +48 (0) 22/833 87 22
E-Mail: gastro@gastromedia.pl
www.gastromedia.pl

Rieber ist der führende Anbieter kompletter Verpflegungslösungen für Schulen, Betriebe, Caterer, Hotels und Restaurants, Kliniken und Heime sowie für Armeen.

Wir gestalten Esskultur und sorgen so für einen wesentlichen Teil der Gesundheit und Lebensqualität der Menschen - von jung bis alt.

Vor allem dort wo die Produktion und der Verzehr von Lebensmitteln räumlich und zeitlich getrennt sind, sorgen wir für hohe Speisenqualität, Sicherheit und geringe Betriebskosten.

Für heiß und kalt, für 1 bis 1000 Menschen.

Dazu vereinen unsere Lösungen hohen Nutzen im Gebrauch und ansprechendes Design mit hoher Effizienz im Material-, Energie- und Wasserverbrauch. Damit bietet Rieber konkrete Anwendungen, die im täglichen Gebrauch wertvolle Energie und Wasser sparen und so ihren Beitrag zu Klima und Umweltschutz leisten.



Design: pearl creative, ludwigsburg, werksdesign
www.pearlcreative.com