



FIELDS OF IDEAS
GERMAN PAVILION
EXPO MILANO 2015

PARTNER
DER ARGE
DEUTSCHER PAVILLON



due cesti di dimensioni diverse

tk-MP7

Congelatore con raffreddamento statico. Corpo esterno in lamiera zincata, verniciato con polveri elettrostatiche, antiurto e resistente agli scossoni, bianco o acciaio inox. Il vano interno privo di giunture è realizzato in plastica bianca. La porta chiudibile a chiave è provvista di una guarnizione magnetica sostituibile e facile da pulire. Battuta della porta a destra (su richiesta reversibile) e stabile maniglia ad asta in acciaio inox. L'elettronica integrata consente un controllo digitale preciso. Pannello di comando ben visibile sopra la porta. Allarme visivo e acustico per porta e temperatura. All'interno, su 7 piastre evaporatrici, è alloggiato rispettivamente un cesto a griglia. 7 sportelli chiudibili. Cesti regolabili. Dimensioni cesto grande: lung 555 x largh 300 x h 117 mm Dimensioni cesto piccolo: lung 370 x largh 300 x h 222 mm. Portata delle piastre 60 kg/ciascuna, altezza degli scomparti 190-240 mm. Classe climatica: SN-ST, fluido refrigerante R 600a, peso lordo: 115 kg. Installazione su 4 piedi in acciaio inox (altezza 150-180 mm). Non adatto come apparecchio ad incasso.

Dati tecnici: tk-MP7

Capienza lorda	513 / 472 litri
Dimensioni esterne (L x P x H) ca.	750 x 740 x 1864 mm
Dimensioni esterne con maniglia (L x P x H) ca.	750 x 805 x 1864 mm
Range termico	da -14 °C a -28 °C (fino a +38°C di temperatura ambiente max.)
Potenza allacciata	150 W, 220-240 V, 50 Hz
Consumo di energia ca.	1,2 kW / 24 h

bianco, battuta a destra	Cod. art. 83 06 01 23
bianco, battuta a sinistra	Cod. art. 83 06 01 24
CS, battuta a destra	Cod. art. 83 06 01 22
CS, battuta a sinistra	Cod. art. 83 06 01 21



Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai prezzi, alla progettazione e alle dimensioni senza alcun preavviso.