



Buffetto®

La soluzione leggera per buffet.

Rieber

L'elemento bar mobile

Il modulo di Rieber per buffet. Mobile e flessibile. Progettato da un punto di vista strettamente gastronomico, con tanta tecnica quanto basta, ma il meno complicato possibile.

Dal design leggero, funzionale e indipendente, costruito in materiali adatti all'uso quotidiano, l'elemento bar è pratico e robusto.


Un elemento clou della gamma Buffetto caldo/freddo.

Grazie a una tecnica ingegnosa, questo modulo può essere utilizzato per il riscaldamento o la refrigerazione in base alle esigenze.



Indice

Introduzione	Pag. 02 - 03
Utilizzo	Pag. 04 - 05
Panoramica	Pag. 06 - 07
Assortimento	Pag. 08 - 12
Note	Pag. 13 - 15



Scegliete fra quattro lunghezze e sette modelli diversi. Ogni corpo può essere combinato con diverse funzioni e altezze. Tutti i moduli sono utilizzabili singolarmente o in combinazione con altri elementi.

Mobile e flessibile.





Le varianti Buffetto

Buffetto è una gamma composta da sette isole gastronomiche. Per comporre un buffet completo o integrare apparecchiature preesistenti. Buffetto è incredibilmente semplice da manovrare ed è stato studiato appositamente per la gastronomia. Buffetto è ideato per il self-service con piatti; il sistema di vassoi può essere utilizzato con alcune limitazioni a causa delle dimensioni dello scorriavvassi.



Buffetto Univers (neutro)

Univers è neutro, non fissato, per bevande, frutta, dolci o prime colazioni non refrigerate. Inoltre, è adatto al riscaldamento degli alimenti grazie a un ripiano luce/calore.



Buffetto Bay

Per la sistemazione di apparecchiature complementari, zuppiere o simili.



Buffetto Vasca bagnomaria

Per grandi quantità di cibi caldi, da tenere pronte in contenitori Gastronorm.



Buffetto Freddo + Fresco

Per vivande fresche refrigerate come insalate e frutta, da offrire in vari modi in contenitori Gastronorm. Sistema adatto anche come stazione di distribuzione bevande.



Buffetto Warm Top

Con l'ausilio di piastre scaldavivande si possono tenere in caldo vivande pronte come piatti gratinati o dolci freschi cotti in forno, etc.



Buffetto Caldo e Freddo

Un buffet duplice: un clou nella gamma Buffetto è l'impiego alternativo di riscaldamento o refrigerazione di vivande in un solo modulo.

Buffetto Univers

Buffetto Univers in acciaio inox, con 1 scorriavaso sul lato ospite.
Dotato di 4 ruote sterzanti con blocco, scorriavaso su truciolato 25 mm. Superfici rivestite con Resopal (faggio), no. 4306-60 (Global Beech). Con bordo in massello di faggio. Ruote in acciaio inox conformi a DIN 18867, Parte 8. Diametro 125 mm, 1 presa Schuko. Cavo a spirale 2,5 m. Tensione nominale 1N AC 230 V 50 Hz, 16 A. Larghezza 680 + 250 mm, altezza 930/965 mm. L'alzata è un accessorio speciale. Altezza con alzata 1450 mm.



Modello	Versione	Lunghezza in mm	Art.no.	
BU04-GNB-2	Rivestimento neutro	877	71 20 01 01	
BU04-GNB-3	Rivestimento neutro	1202	71 20 02 01	
BU04-GNB-4	Rivestimento neutro	1523	71 20 03 01	
BU04-GNB-5	Rivestimento neutro	1851	71 20 04 01	

Buffetto Bay

Buffetto Bay in acciaio inox, con 1 scorriavaso sul lato ospite.
Dotato di 4 ruote sterzanti con blocco. Nicchia di inserimento chiusa su 3 lati. Telaio su 4 lati rivestito in acciaio inox. Scorriavaso su truciolato 25 mm. Superfici rivestite con Resopal (faggio), n. 4306-60 (Global Beech). Con bordo in massello di faggio. Ruote in acciaio inox conformi a DIN 18867, Parte 8. Diametro ruote 125 mm. Interruttore on/off, 2 prese Schuko integrate, cavo a spirale 2,5 m. Tensione nominale 1N AC 230 V 50 Hz, 16 A. Larghezza 680 + 250 mm, altezza 930/965 mm. L'alzata è un accessorio speciale. Altezza con alzata 1.450mm.



Modello	Versione	Lunghezza in mm	Art.no.	
BU04-GB-2	Nicchia di inserimento (lung x largh) 566 x 553 mm	877	71 21 01 01	
BU04-GB-3	Nicchia di inserimento (lung x largh) 891 x 553 mm	1202	71 21 02 01	
BU04-GB-4	Nicchia di inserimento (lung x largh) 1212 x 553 mm	1523	71 21 03 01	
BU04-GB-5	Nicchia di inserimento (lung x largh) 1540 x 553 mm	1851	71 21 04 01	

Buffetto Warm Top

Buffetto Warm Top in acciaio inox, con 1 scorriavaso sul lato ospite.
Dotato di 4 ruote sterzanti con blocco. Piastra riscaldante in vetro nero floatglas installata a filo. Con regolatore di energia e spia di controllo. Telaio su 4 lati rivestito in acciaio inox. Scorriavaso su truciolato 25 mm. Superfici rivestite con Resopal (faggio), n. 4306-60 (Global Beech). Con bordo in massello di faggio. Ruote in acciaio inox conformi a DIN 18867, Parte 8. Diametro ruote 125 mm. Interruttore on/off, cavo a spirale 2,5 m. Tensione nominale 1N AC 230 V 50 Hz, 16 A. Larghezza 680 + 250 mm, altezza 930/965 mm. L'alzata è un accessorio speciale. Altezza con alzata 1450 mm.



Modello	Versione	Lunghezza in mm	Potenza assorbita W	Art.no.	
BU04-GWHB-2	Piastra riscaldante (lung x largh) 650 x 530 mm	877	400	71 22 01 01	
BU04-GWHB-3	Piastra riscaldante (lung x largh) 975 x 530 mm	1202	600	71 22 02 01	
BU04-GWHB-4	Piastra riscaldante (lung x largh) 1300 x 530 mm	1523	800	71 22 03 01	
BU04-GWHB-5	Piastra riscaldante (lung x largh) 1625 x 530 mm	1851	1000	71 22 04 01	

Buffetto Vasca bagnomaria

Buffetto Bagnomaria in acciaio inox, con 1 scorriavaso sul lato ospite. Dotato di 4 ruote sterzanti con blocco. Vasca senza giunti per riscaldamento a umido, profondità 210 mm, con rubinetto di scarico 1/2". Termoregolabile da +30 °C a +110 °C. Vasca rivestita in acciaio inox su 4 lati. Scorriavaso su truciolato 25 mm. Superfici rivestite con Resopal (faggio), no. 4306-60 (Global Beech). Con bordo in massello di faggio. Ruote in acciaio inox conformi a DIN 18867, Parte 8. Diametro ruote 125 mm. Interruttore on/off, cavo a spirale 2,5 m, tensione nominale 1N AC 230 V 50 Hz, 16 A. Larghezza 680 + 250 mm, altezza 930/965 mm. L'alzata è un accessorio speciale. Altezza con alzata 1450 mm.



Modello	Versione	Lunghezza in mm	Potenza assorbita in Watt	Art.no.	
BU04-GWB-211-2	Bagnomaria 2 x GN 1/1,	877	416	71 24 01 01	
BU04-GWB-311-3	Bagnomaria 3 x GN 1/1,	1202	832	71 24 02 01	
BU04-GWB-411-4	Bagnomaria 4 x GN 1/1,	1523	1248	71 24 03 01	
BU04-GWB-511-5	Bagnomaria 5 x GN 1/1,	1851	1664	71 24 04 01	

Buffetto Vaschette bagnomaria

Buffetto Bagnomaria in acciaio inox, con 1 scorriavaso sul lato ospite. Dotato di 4 ruote sterzanti con blocco. Vasche integrate completamente stampate, dimensione GN 1/1 ciascuna, profondità 210 mm, con rubinetto di scarico 1/2". Termoregolabile da +30 °C a +110 °C. Vasca rivestita con Resopal (faggio) su 4 lati, n. 4306-60 (Global Beech). Con bordo in massello di faggio, ruote in acciaio inox conformi a DIN 18867, Parte 8. Diametro ruote 125 mm. Interruttore on/off, regolazione termostatica, cavo a spirale 2,5 m. Tensione nominale 1N AC 230 V 50 Hz. Larghezza 680 + 250 mm, altezza 930/965 mm. Larghezza 680 + 250 mm, altezza 930/965 mm. L'alzata è un accessorio speciale. Altezza con alzata 1450 mm.



Modello	Versione	Lunghezza in mm	Potenza assorbita in Watt	Art.no.	
BU04-GWB-2	Bagnomaria 2 x GN 1/1,	877	832	71 25 01 01	
BU04-GWB-3	Bagnomaria 3 x GN 1/1,	1202	1248	71 25 02 01	
BU04-GWB-4	Bagnomaria 4 x GN 1/1,	1523	1664	71 25 03 01	
BU04-GWB-5	Bagnomaria 5 x GN 1/1,	1851	2080	71 25 04 01	

Buffetto Freddo + Fresco

Buffetto Freddo + Fresco in acciaio inox, con 1 scorriavaso sul lato ospite. Dotato di 4 ruote sterzanti con blocco. Senza giunti. Vasca refrigerante con rubinetto di scarico 1/2". Vasca frigorifera senza CFC. Vasca rivestita in acciaio inox su 4 lati. Impianto di refrigerazione inferiore. Campo di refrigerazione da +2°C a +10 °C. Scorriavaso su truciolato 25 mm. Superfici rivestite con Resopal (faggio), n. 4306-60 (Global Beech). Con bordo in massello di faggio, ruote in acciaio inox conformi a DIN 18867, Parte 8. Diametro ruote 125 mm. Termostato digitale. Cavo a spirale 2,5 m. Tensione nominale 1N AC 230 V 50 Hz, 16 A. Larghezza 680 + 250 mm, altezza 930/965 mm. L'alzata è un accessorio speciale. Altezza con alzata 1450 mm.



Modello	Versione	Lunghezza in mm	Potenza assorbita in Watt	Art.no.	
BU04-GKB-2	Vasca refrigerante 2 x GN 1/1	877	290	71 23 01 01	
BU04-GKB-3	Vasca refrigerante 3 x GN 1/1	1202	290	71 23 02 01	
BU04-GKB-4	Vasca refrigerante 4 x GN 1/1	1523	290	71 23 03 01	
BU04-GKB-5	Vasca refrigerante 5 x GN 1/1	1851	290	71 23 04 01	

Buffetto Caldo/Freddo

Buffetto Caldo/Freddo in acciaio inox, con 1 scorriavaso sul lato ospite. Dotato di 4 ruote sterzanti con blocco. Vasca senza giunti per riscaldamento a umido con rubinetto di scarico 1/2". Vasca refrigerata; vasca con elementi riscaldanti. Senza CFC, isolato. Vasca rivestita in acciaio inox su 4 lati. Impianto di refrigerazione inferiore. Campo di refrigerazione da +2 °C a +10 °C. Campo di riscaldamento da +30 °C a +110 °C. Scorriavaso su truciolo 25 mm. Superfici rivestite con Resopal (faggio), n. 4306-60 (Global Beech). Con bordo in massello di faggio. Ruote in acciaio inox conformi a DIN 18867, Parte 8. Diametro ruote 125 mm. Interruttore on/off, display e regolatore digitale, cavo a spirale 2,5 m. Tensione nominale 1N AC 230 V 50 Hz. Larghezza 680 + 250 mm. Altezza 930/965 mm. Capacità di raffreddamento: 230 Watt con VT-10 °C, fluido refrigerante R 134a. La regolazione automatica consente la scelta della modalità di refrigerazione o riscaldamento della vasca. Dispositivo di sicurezza integrato. L'alzata luce/calore è progettata in modo che il radiatore non possa essere messo in funzione durante il processo di refrigerazione. L'alzata è un accessorio speciale. Altezza con alzata 1450 mm.



Modello	Versione	Lunghezza in mm	Potenza assorbita in Watt	Art.no.	
BU04-GWKB-3	Vasca riscaldante/refrigerante 3 x GN 1/1	1202	290 refrigerazione 832 riscaldamento	71 26 02 01	
BU04-GWKB-4	Vasca riscaldante/refrigerante 4 x GN 1/1	1523	290 refrigerazione 1248 riscaldamento	71 26 03 01	

Accessori Buffetto
Scorriavaso, profondità 250 mm, montato sul lato di servizio (montaggio in stabilimento)

Modello	per lunghezza mm	Art.no.	
BU04-ZT-2	877	71 40 01 01	
BU04-ZT-3	1202	71 40 02 01	
BU04-ZT-4	1523	71 40 03 01	
BU04-ZT-5	1851	71 40 04 01	

Ripiano in vetro per le alzate (come ripiano supplementare)

Modello	per lunghezza buffet mm	Art.no.	
BU04-ZABG-2	877	71 40 01 03	
BU04-ZABG-3	1202	71 40 02 03	
BU04-ZABG-4	1523	71 40 03 03	
BU04-ZABG-5	1851	71 40 04 03	

Pannello ornamentale, 4 lati, in Resopal Global Beech n. 4306-60 (faggio) o Passion Cherry n. 4328-20 (ciliegio), per tutti i modelli

Modello	per lunghezza mm	Art.no.	
BU04-ZDB4-2	877	71 40 01 02	
BU04-ZDB4-3	1202	71 40 02 02	
BU04-ZDB4-4	1523	71 40 03 02	
BU04-ZDB4-5	1851	71 40 04 02	

Giunzione Buffetto, frontale

Modello		Art.no.	
BU04-EV		71 41 01 04	

Accessori Buffetto

Ripiano universale con alloggiamento, agganciabile frontalmente, completo con elementi di fissaggio, con alloggiamento

Modello		Art.no.	
BU04-ZAU-U		71 41 01 01	
BU04-ZAU-O		71 41 01 03	

Ripiano con 3 cassette portaposate, agganciabile frontalmente, completo con elementi di fissaggio

Modello		Art.no.	
BU04-ZAB-O		71 41 01 02	

Baldacchino con asta tubolare in acciaio inox, impermeabilizzato conformemente a DIN 53888 (+/- 30 mbar)

Modello	per lunghezza mm	Altezza in mm dallo spigolo superiore montato su Buffetto	Art.no.	
BU04-ZBK-2	877	ca. 2204 mm	71 40 01 04	
BU04-ZBK-3	1202	ca. 2204 mm	71 40 02 04	
BU04-ZBK-4	1523	ca. 2204 mm	71 40 03 04	
BU04-ZBK-5	1851	ca. 2204 mm	71 40 04 04	

Pannello ornamentale per baldacchino, 8 mm plexiglass trasparente, fissaggio sui supporti tubolari del baldacchino con fermavetri

Modello	per lunghezza mm	Art.no.	
BU04-ZDTB-2	877	71 40 01 05	
BU04-ZDTB-3	1202	71 40 02 05	
BU04-ZDTB-4	1523	71 40 03 05	
BU04-ZDTB-5	1851	71 40 04 05	

Pannello ornamentale, 8 mm plexiglas trasparente, fissaggio a 2 supporti di diametro 25 mm con fermavetri.

Modello	per lunghezza mm	Art.no.	
BU04-ZDT-2	877	71 40 01 06	
BU04-ZDT-3	1202	71 40 02 06	
BU04-ZDT-4	1523	71 40 03 06	
BU04-ZDT-5	1851	71 40 04 06	

Accessori per contenitori GN delle vasche (bagnomaria, refrigeranti)
 Stecca longitudinale L = 530 mm, art.no. 84 19 01 01
 Stecca trasversale L = 325 mm, art.no. 84 19 02 01

Rivestimento completo, 4 lati in acciaio inox

Modello	per lunghezza mm	Art.no.	
BU04-ZV-C-2	877	71 40 01 07	
BU04-ZV-C-3	1202	71 40 02 07	
BU04-ZV-C-4	1523	71 40 03 07	
BU04-ZV-C-5	1851	71 40 04 07	

Rivestimento completo, 4 lati con ornamento in Resopal Global Beech n. 4306-60 (faggio) o Passion Cherry n. 4328-20 (ciliegio), per tutti i modelli

Modello	per lunghezza mm	Art.no.	
BU04-ZVK-2	877	71 40 01 08	
BU04-ZVK-3	1202	71 40 02 08	
BU04-ZVK-4	1523	71 40 03 08	
BU04-ZVK-5	1851	71 40 04 08	

Accessori Buffetto

Alzata con luce				
Modello	per lunghezza mm	Potenza assorbita in Watt	Art.no.	
BU04-ABL-2	877	40	71 35 01 01	
BU04-ABL-3	1202	60	71 35 02 01	
BU04-ABL-4	1523	60	71 35 03 01	
BU04-ABL-5	1851	60	71 35 04 01	

Alzata con luce/calore				
Modello	per lunghezza mm	Potenza assorbita in Watt	Art.no.	
BU04-ABLW-2	877	405	71 36 01 01	
BU04-ABLW-3	1202	805	71 36 02 01	
BU04-ABLW-4	1523	790	71 36 03 01	
BU04-ABLW-5	1851	1190	71 36 04 01	

Note

Note

Germania

Rieber GmbH & Co. KG
Hoffmannstraße 44
D-72770 Reutlingen
Tel. +49 (0) 7121/518-0
Fax +49 (0) 7121/518-302
E-mail: info@rieber.de
www.rieber.de

Italia

Rational Distribution Srl
Via Giotto 6/B
I-39100 Bolzano
Tel. +39 (0) 471/93 13 31
Fax +39 (0) 471/93 15 91
E-mail: staff@rational.it
www.rational.it

Svizzera

Rieber ag
Rorschacher Strasse
Postfach 118
CH-9402 Mörschwil
Tel. +41 (0) 71/868 93 93
Fax +41 (0) 71/866 27 37
E-mail: mail@rieber.ch
www.rieber.ch

Rieber è il fornitore leader di soluzioni globali per la distribuzione dei pasti per scuole, aziende, catering, alberghi e ristoranti, cliniche e case di riposo o addirittura eserciti.

Diamo vita ad una vera e propria cultura gastronomica e provvediamo ampiamente alla salute e alla qualità della vita di tutti: dai più giovani ai meno giovani.

E soprattutto perché la produzione e il consumo dei pasti sono separati dal punto di vista spaziale e temporale, garantiamo un'elevata qualità del cibo e sicurezza, con costi di esercizio minimi. Per bevande e alimenti caldi e freddi, da 1 a 1000 persone.

Le nostre soluzioni sono in grado di combinare vantaggi nell'uso a un design gradevole uniti alla massima efficienza nel consumo di materiale, energia e acqua. Rieber offre applicazioni concrete che nell'uso quotidiano ci permettono di risparmiare risorse preziose come l'energia e l'acqua, garantendo così un importante contributo al clima e alla tutela ambientale.



Design: pearl creative, ludwigsburg, werksdesign
www.pearlcreative.com