



## NUOVA GENERAZIONE DI SOLLEVATORI RETTANGOLARI CON IMPILAMENTO REGOLABILE 4.0 E PIATTAFORMA MULTIFUNZIONE A GRIGLIA

È arrivata la nuova generazione di sollevatori rettangolari con impilamento regolabile 4.0 (WE-H, WE-H-750, WE-U, WE, WE-QU 1/1, WE-Q 1/1). Questa generazione, equipaggiata con piattaforma multifunzione a griglia, è ideale per impilare e trasportare stoviglie di dimensioni diverse. Sono disponibili in versione con e senza riscaldamento. Grazie alle barre intercambiabili, variabili nell'impiego, si possono equipaggiare in vari modi. La portata max. è pari a 150 kg. Sono prodotti in materiale igienico, l'acciaio inox. La piattaforma è in versione antiribaltamento e anti-inceppamento. La forza delle molle si può regolare in base al peso delle stoviglie. Sono disponibili di serie sei barre intercambiabili per suddividere la piattaforma a cestelli. Se occorre, si possono ordinare ulteriori barre intercambiabili. Sono equipaggiati con protezione anti-surriscaldamento, maniglia di sicurezza, quattro paraspiogli e ruote inossidabili secondo DIN 18867, parte 8 (due ruote sterzanti e due ruote sterzanti con blocco).

Completo di sistema Rieber di digitalizzazione e organizzazione °CHECK, garantisce un processo sicuro, trasparente e rintracciabile. Grazie all'equipaggiamento di serie con codice QR e numero di serie, si può chiaramente assegnare e identificare l'apparecchio e si possono organizzare i processi. Il codice QR consente inoltre il deposito di dati specifici del prodotto, come ad esempio istruzioni per l'uso e ricette.

Per consentire il rilevamento automatico della temperatura si può equipaggiare l'apparecchio con un sensore °CHECK. Chiedeteci informazioni.

La nuova generazione è disponibile a partire dal secondo trimestre del 2015.

Accessori su richiesta.

### Dati tecnici

Modello	WE-H	WE-H-750	WE-U	WE	WE-QU 1/1	WE-Q 1/1
Lunghezza in mm	955	750	955	955	860	750
Larghezza mm	480	420	480	480	690	690
Altezza senza inserto/coperchio	900	900	900	900	911	911
Dimensioni luce vano mm	590 x 290	590 x 290	590 x 290	590 x 290	525 x 590	525 x 590
Potenza elettrica allacciata kW	1,7	1,7	1,8	-	1,550	-
Peso ca. in kg	55	56	59	44	82	67
Cod. art.	<b>89 01 02 59</b>	<b>89 01 02 60</b>	<b>89 01 01 59</b>	<b>89 01 04 59</b>	<b>89 02 01 08</b>	<b>89 02 02 12</b>



Coperchio protettivo in policarbonato (modelli WE-H, WE-U)



Equipaggiamento flessibile mediante le barre intercambiabili



Piattaforma multifunzione a griglia



Con codice QR per una chiara assegnazione e identificazione