

GETRÄNKEBEHÄLTNER



Animo

Animo[®]

CE/CI

Getränkebehälter CE / CI

Für die Geschmacks- und Temperaturerhaltung ist es sehr wichtig, daß Getränke nach der Zubereitung auf die richtige Temperatur gehalten werden. Animo bietet ein reichhaltiges Sortiment Getränkebehälter für den professionellen Gebrauch in z.B. Kantinen, Altenheimen, Kranken- und Pflegehäusern, für das Gaststättengewerbe und den Gebrauch auf Servierwagen an. Die CE-Behälter sind elektrisch beheizt, während die CI-Behälter isoliert sind.

Getränkebehälter

Die CI/CE-Behälter wurden für das Ausschanken warmer und kalter Getränke entwickelt und sind deshalb ideal für den Gebrauch auf einer Theke und auf einem Servierwagen. Die Behälter sind in verschiedenen Größen von 4 bis 25 Liter Inhalt lieferbar. Sie sind mit einem No-Drip Hahn ausgestattet und können auch mit einem Schauglas (nicht in allen Ländern lieferbar), einem Hahnschutzbügel und einem Klemmenverschluß ausgerüstet werden.



Isoliert oder beheizt

Die CI-Behälter haben eine Isolationsschicht aus Polyurethan, wodurch der Wärmeverlust sehr gering ist. Diese Behälter können leicht in der Spülmaschine gereinigt werden. Die CE-Behälter sind mit einem Warmhalteelement mit Klixon Thermostat, das den Innenbehälter indirekt beheizt, ausgestattet. Das Resultat ist ein Heißluft Au-Bain-Marie-Effekt, mit dem das Getränk auf Temperatur ($\pm 85^{\circ}\text{C}$) gehalten

wird und dadurch länger haltbar bleibt. Es ist möglich, Kaffee und Tee direkt in die Behälter zu filtern. Damit vermeiden Sie Geschmacks- und Temperaturverlust.



Für die Brühung von Kaffee oder Tee direkt in einen Behälter, verfügt Animo über ein reiches Sortiment an Brühanlagen. Erkundigen Sie sich bitte nach den Möglichkeiten und fordern Sie die Unterlagen an.



Option:
Klemmenverschluß
(Art.Nr. 99747),
Hahnschutzbügel
(Art.Nr. 99748)

Technische Daten

	CE 4	CE 6	CE 8	CE 10	CE 12	CE 16	CE 20	CE 25
Artikelnummer :	50050	50051	50052	50053	50054	50055	50056	50057
Inhalt :	4 Ltr., 32 Tassen	6 Ltr., 48 Tassen	8 Ltr., 64 Tassen	10 Ltr., 80 Tassen	12 Ltr., 96 Tassen	16 Ltr., 128 Tassen	20 Ltr., 160 Tassen	25 Ltr., 200 Tassen
Anschlußwert :	1N-220-240V, 165W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 165W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 165W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 165W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 275W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 275W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 385W, 50-60 Hz	1N-220-240V, 385W, 50-60 Hz
Abmessungen HxØ :	346 x 237 mm	405 x 237 mm	436 x 252 mm	489 x 252 mm	427 x 307 mm	504 x 307 mm	576 x 307 mm	655 x 307 mm
Gewicht :	4,9 Kg.	5,5 Kg.	6,1 Kg.	6,7 Kg.	8,3 Kg.	9,5 Kg.	10,5 Kg.	11,5 Kg.
Warmhaltetemperatur :	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C	ca. 84-86°C
Zapfhöhe :	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm

	CI 4	CI 6	CI 8	CI 10	CI 12	CI 16	CI 20	CI 25
Artikelnummer :	50038	50039	50040	50041	50042	50043	50044	50045
Inhalt :	4 Ltr., 32 Tassen	6 Ltr., 48 Tassen	8 Ltr., 64 Tassen	10 Ltr., 80 Tassen	12 Ltr., 96 Tassen	16 Ltr., 128 Tassen	20 Ltr., 160 Tassen	25 Ltr., 200 Tassen
Abmessungen HxØ :	346 x 237 mm	405 x 237 mm	436 x 252 mm	489 x 252 mm	427 x 307 mm	504 x 307 mm	576 x 307 mm	655 x 307 mm
Gewicht :	4,5 Kg.	5,1 Kg.	5,9 Kg.	6,5 Kg.	8 Kg.	9,2 Kg.	10,3 Kg.	11,2 Kg.
Wärmeverlust pro Stunde :	5°C	4°C	4°C	3°C	3°C	3°C	3°C	3°C
Wärmeschutz :	Polyurethan FCKW-frei	Polyurethan FCKW-frei	Polyurethan FCKW-frei	Polyurethan FCKW-frei	Polyurethan FCKW-frei	Polyurethan FCKW-frei	Polyurethan FCKW-frei	Polyurethan FCKW-frei
Zapfhöhe :	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm