

Tiefkühler MP7

Rieber

Get organized for BetterFood.

tk-MP7 ist...

°CHECK

SAFE & SAVE mit °CHECK

- Dokumentation der HACCP-relevanten Daten
- Transparenz der Temperatur
- Hygiene °CHECK

Organisiert

Einzel abschließbare Fächer.

Fam. Müller

Tim Geiger

Steffen und Lucy Baumgartner

hygienisch

Das Plus an Hygiene durch Einzelfächer aus Edelstahl.

60 kg

belastbar

60 kg Belastbarkeit pro Platte.

effizient

Der „Tiefkühler im Tiefkühler“ spart Strom – und damit bares Geld!

wechselbar



- 2 verschiedene Korbgrößen
- Einstellbare Körbe

Technische Daten MP7

Rieber

Get organized for BetterFood.

Gefrierschrank mit statischer Kühlung. Außengehäuse aus verzinktem Stahlblech, elektrostatisch pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest in weiß oder in Edelstahl. Der fugenlose Innenkessel besteht aus weißem Kunststoff. Die abschließbare Tür ist mit einer wechselbaren Magnetkammerdichtung reinigungsfreundlich ausgestattet. Türanschlag rechts (auf Wunsch wechselbar) und stabiler Edelstahlstangengriff. Die integrierte Elektronik ermöglicht eine digitale, präzise Steuerung. Bedienblende gut sichtbar über der Tür angeordnet. Optischer und akustischer Tür- und Temperaturalarm. Im Innenraum auf 7 Verdampferplatten je ein Gitterkorb angeordnet. 7 Stück abschließbare Fachtüren. Einstellbare Körbe. Maße Korb groß: L 480 x B 490 x H 170 mm. Maße Korb klein: L 330 x B 490 x H 220 mm. Belastbarkeit der Platten 60 kg pro Platte, Fachhöhe 190-240 mm. Klimaklasse: SN-ST, Kältemittel R 600a, Bruttogewicht: 115 kg. Aufstellung auf 4 Edelstahlfüßen (150-180 mm hoch). Nicht als Einbaugerät geeignet.



Technische Daten: tk-MP7

Bruttoinhalt	513 / 472 Liter
Außenmaße (B x T x H) ca.	750 x 740 x 1864 mm
Außenmaße mit Griff (B x T x H) ca.	750 x 805 x 1864 mm
Temperaturbereich	-14 °C bis -28 °C (bis +38°C UT max.)
Anschlusswert	150 W, 220-240 V, 50 Hz
Energieverbrauch ca.	1,2 kWh / 24 h

weiß, Rechtsanschlag	Best.-Nr.: 83 06 01 23
weiß, Linksanschlag	Best.-Nr.: 83 06 01 24
CS, Rechtsanschlag	Best.-Nr.: 83 06 01 22
CS, Linksanschlag	Best.-Nr.: 83 06 01 21

°CHECK-System auf Anfrage

Weitere Modelle auf Anfrage. Wir beraten Sie gerne.

Rufen Sie uns an unter: +39 (0) 471 931 331
oder mailen Sie uns an borga@rational.it



Rational Distribution GMBH & C. S.A.S. - Via Giotto 6/B - 39100 Bolzano - Tel. +39 (0) 471 931 331 - Fax +39 (0) 471 931 591 - staff@rational.it - www.rational.it

Preis-, Konstruktions- und Maßänderungen behalten wir uns ohne vorherige Bekanntgabe vor. Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer und Fehler vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Auftragsbedingungen. Nr. 36 58 90 99/102015 PDF.